地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P65VT60

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		585 W　本体電源「切」時 約0.1 W（リモコンで電源「切」時 約0.1 W）
年間消費電力量		195 kWh/年（スタンダード時）
受信チャンネル		BSデジタル、110度CSデジタル、 地上デジタル（CATVパススルー対応）※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力		20 W（5 W＋5 W＋10 W）JEITA
スピーカー		スコーカー 1.0 cm × 5.0 cm 4個、ウーハー φ7.5 cm 1個
液晶ディスプレイパネル		65V型（アスペクト比16：9）
画面寸法		幅1,434 mm　高さ807 mm　対角1,646 mm
画素数		水平1,920 × 垂直1,080
動作使用条件		温度：0 ℃～40 ℃　相対湿度：20 %～80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC関連	● ビデオ入力 映像　：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]
	D端子 ビデオ関連	● D4映像　Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声(左右)：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110度CS-IF入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	HDMI入力	● HDMI端子3系統　：ビエラリンク[HDMI]ver.5対応 ※HDMI1のみARC対応
	その他	● 光デジタル音声出力端子　：－18 dBm、660 nm ● LAN端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX） ● ヘッドホン/イヤホン端子（16～32 Ω推奨） ● SDメモリーカード挿入口（SDXCメモリーカード対応） ● USB端子3系統 (USB1、2端子：DC5 V　MAX500 mA、USB3端子：DC5 V　MAX900 mA） ※ USB3端子はUSB3.0に対応しています。 （USB1、2端子はUSB3.0には対応していません。）
内蔵カメラ	レンズ	F 2.0レンズ、最大視野角50.9°（HDモード時）
	フォーカス	固定フォーカス
	解像度	1,280 × 720画素
	マイク	マイクロホン × 2個
外形寸法		幅1,531 mm　高さ※ 975 mm　奥行323 mm（テレビスタンド含む） 幅1,531 mm　高さ※ 887 mm　奥行51 mm（本体のみ） ※ 内蔵カメラ引き上げ時：＋23 ㎜
質量		約50.5 kg（テレビスタンド含む）　約42.0 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：金属・樹脂、背面：金属
角度調整範囲		固定
メインリモコン		
使用電源		DC 3 V（単3形乾電池2コ）
操作距離		約7 m以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約30°以内／上下：各約20°以内
質量		約160 g（乾電池含む）
ビエラ タッチパッドリモコン		
使用電源		DC 3 V（単3形乾電池2コ）
操作距離		電源ボタン：約7 m以内（テレビ正面距離） 電源ボタン以外：約3.2 m以内
操作範囲		電源ボタン：左右 各約30°以内／上下 各約20°以内 電源ボタン以外：角度に関係なく操作可能
質量		約98 g（乾電池含む）

付属品　・メインリモコン　・ビエラ タッチパッドリモコン　・単3形乾電池　・電源コード　・クランパー　・取扱説明書
・B-CASカード　・据置きスタンドセット　・転倒・落下防止部品　など

別売品　・壁掛け金具（TY-WK6P1R）　・3Dグラス（TY-ER3D4SW、TY-ER3D4MW）　・電子タッチペン（TY-TP10W）
・USBハードディスク（DY-HD500）　・SDメモリーカード　など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

1531
70
23
51
44
975
887
814.8
1444.4
540.5
140.5
600
323
684
300
185.5

〈側面端子〉　〈背面端子〉